



مشخصات فنی ایگنایتور الکترونیکی IG1000 Super imposed با بدنه فلزی

حداکثر دمای بدنه (Tc): 105 °C

بر اساس استانداردهای ملی ایران: ISIRI 7644-2-1 , ISIRI 3782

و

بر اساس استانداردهای بین المللی: IEC 61347-2-1 , IEC 60927

• این محصول برای لامپ های دو انتهایی (Double Ended) کاربرد ندارد.



| ایگنایتور | | | | | | | | | | | | | لامپ | |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| Type | Rated Voltage (V) | Frequency (Hz) | Permitted input Voltage (V) | Imax (A) | Peak Voltage (KV) | Pulse Width (μs) | Load Capacitance (PF) | Tc (°C) | Dimensions | | | Casing Material | Weight (Kg) | HPS/MH (W) |
| | | | | | | | | | L (mm) | D (mm) | S (mm) | | | |
| IG1000/04 | 220/240 | 50/60 | 198-264 | 12 | 3.5-5 | ≥0.3 | 150 | 105 | 100 | 50 | M8×10 | Aluminum | 0.334 | HPS: 600/1000 MH: 600/1000 |

